

VehiclePro Klear!Foam RM 892

Hochkonzentrierter Schaumreiniger: sehr gute Schaumbildung, beste Schmutzlösung, sehr hohes Schmutztragevermögen, leicht abspülbar, verträglich mit Trocknungshilfen und Wachsen. VDA-konform.

pH-Wert 10
Im Konzentrat



Eigenschaften

- Schaumintensives Bürstenshampoo für die PKW-Wäsche
- Entfernt mühelos Öle, Fette und mineralhaltige Verschmutzungen
- Unterstützt die Bürstengleitfähigkeit und schont dadurch die Fahrzeugoberfläche
- Erzeugt ein stabiles und effektives Schaumteppich
- Bereitet ein perfektes Trockenergebnis durch hydrophoben Effekt vor
- Spezielle Inhaltsstoffe unterstützen eine langanhaltende Konservierung der Fahrzeugoberfläche
- Hochkonzentriert
- VDA-konform

Verarbeitungsmöglichkeiten

- Fahrzeugwaschanlagen
- SB-Waschplätze

Anwendungsgebiete

KFZ-Betrieb	Autos
Speditionen, Busunternehmen	Nutzfahrzeugwäsche
Fahrzeugwaschanlage	Autos

Technische Daten

Gebindegrößen	Verpackungseinheit	Teilenummer
10 l	1 Stück	6.295-998.0
20 l	1 Stück	6.295-999.0
200 l	1 Stück	6.296-000.0

Anwendung

Fahrzeugwaschanlagen

- Produkt in Anlage einsetzen.
- Dosierung am Gerät einstellen.
- Waschprogramm starten.

SB-Waschanlage

- Voransatz mit Frischwasser ansetzen.
- Produkt in Anlage einsetzen.
- Dosierung am Gerät einstellen.
- Objekt vollständig mit Produkt benetzen.
- Einwirken lassen.
- Einwirkzeit 1-5 min., je nach Verschmutzungsgrad.
- Oberfläche mit klarem Wasser gut abspülen.

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien

- Signalwort Gefahr
- H318 Verursacht schwere Augenschäden.
- P280i Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Weitere Informationsunterlagen

- Sicherheitsdatenblatt (MSDS)



Dosierung und Ergiebigkeit

Inhalt	Reinigungsart	Dosierung	Ergiebigkeit
1000 ml	Fahrzeugwaschanlage	5 – 10 ml/Fahrzeug	125 PKW