

## CarpetPro Reiniger iCapsol RM 768 OA

Flüssiger Zwischenreiniger mit Geruchsabsorber für Teppichböden. Zum Einsatz mit Kärcher Teppichreinigungsautomaten, dank iCapsol-Technologie ganz ohne Ausspülen. Woolsafe-zertifiziert.

**pH-Wert 5.6**  
Im Konzentrat



### Eigenschaften

- Mit integriertem Geruchsvernichter. Beseitigt wirkungsvoll unangenehme Gerüche wie Schweiß, Urin, Nikotin usw.
- Sehr kurze Trocknungszeit (nur 20-120min.).
- iCapsol Technologie: Kein Spülen notwendig, dadurch schnelle Wiederbegehbarkeit
- Löst Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen
- Besonders geeignet für Teppichreinigungsgeräte mit Bürsten- oder Pad-System
- Materialschonend
- Frei von Bleichmitteln
- Verbessert die Bodenhygiene
- Angenehmer, frischer Duft

### Verarbeitungsmöglichkeiten

- 1-Scheiben-Maschinen
- Teppichreinigungsgeräte

### Anwendungsgebiete

<b>Gebäudereinigung</b>	Textile Oberflächen
<b>Kranken- und Pflegeheime, Arztpraxen</b>	Textile Oberflächen
<b>Hotels, Gastronomie, Catering</b>	Textile Oberflächen
<b>Kommunen</b>	Textile Oberflächen
<b>Einzelhandel</b>	Textile Oberflächen

### Technische Daten

Gebindegrößen	Verpackungseinheit	Teilenummer
10 l	1 Stück	6.296-127.0

## Anwendung

### Teppichreinigungsgerät

- Textile Oberfläche absaugen.
- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Bei Geräten mit integriertem Reinigungsmitteltank Produkt unverdünnt einfüllen.
- Textile Oberfläche gleichmäßig mit Reinigungslösung einsprühen.
- Gleichzeitig oder anschließend mit Bürsten- oder Pad-System einarbeiten.
- Objekt vollständig trocknen lassen.
- Einkapselten Schmutz mit einem Kärcher-Teppichbürstsauger absaugen.

### Einscheibenmaschine

- Textile Oberfläche absaugen.
- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Textile Oberfläche gleichmäßig mit Reinigungslösung einsprühen.
- Schaum absaugen.
- Anschließend mit Bürsten- oder Pad-System einarbeiten.
- Objekt vollständig trocknen lassen.
- Einkapselten Schmutz mit einem Kärcher-Teppichbürstsauger absaugen.

## Verarbeitungshinweise

- An unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen.
- Materialien nicht durchnässen.
- Vor dem Absaugen Boden vollständig trocknen lassen.
- WoolSafe geprüft für die Anwendungskonzentration

## Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien

- EUH 210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

## Weitere Informationsunterlagen

- Sicherheitsdatenblatt (MSDS)

## Dosierung und Ergiebigkeit

Inhalt	Reinigungsart	Dosierung	Verschmutzung	Ergiebigkeit
1000 ml	Zwischenreinigung	6 %	leichte	330 m <sup>2</sup>