

VehiclePro Jet!Wax RM 945

Dieses Wachs-konzentrat erzeugt eine wasserabweisende, lang anhaltende Konservierungsschicht mit einem hohen Glanzeffekt. VDA-konform.

pH-Wert 4
Im Konzentrat



Eigenschaften

- Wirkungsvolles Wachs für den Einsatz in Fahrzeug- und SB-Waschanlagen
- Schützt wirkungsvoll bis zu 1 Monat
- Wirkungsvoll bei allen Wasserhärten
- Erzeugt einen spiegelnden Hochglanz
- VDA-konform
- Tenside nach OECD biologisch abbaubar
- NTA-frei

Verarbeitungsmöglichkeiten

- SB-Waschplätze

Anwendungsgebiete

SB-Waschplätze PKW's, Nutzfahrzeuge, Zweiräder

Technische Daten

Gebindegrößen	Verpackungseinheit	Teilenummer
20 l	1 Stück	6.296-205.0

Anwendung

SB-Waschplatz

- Produkt in Anlage einsetzen.
- Dosierung am Gerät einstellen.
- Objekt vollständig mit Produkt benetzen.
- Pflegeprogramm starten.
- Oberfläche mit klarem Wasser gut abspülen.



Verarbeitungshinweise

- Überdosierung vermeiden.
- Nur auf gewaschenen, gut gespülten Oberflächen anwenden.
- Frostfrei lagern.

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien

- Signalwort Gefahr
- H318 Verursacht schwere Augenschäden.
- H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280i Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
- P501a Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.

Weitere Informationsunterlagen

- Sicherheitsdatenblatt (MSDS)
- VDA-Zertifizierung

Dosierung und Ergiebigkeit

Inhalt	Reinigungsart	Voransatz	Dosierung	Ergiebigkeit
1000 ml	SB-Waschplätze	pur	0.2 - 0.4 %	90 PKW