

CarpetPro Natürlicher Reiniger iCapsol RM 764N OA

Naturbasierter Grundreiniger für Teppiche und Polster aus Natur- und Synthetikfasern. Mit integriertem Geruchsabsorber und iCapsol-Technologie für einfache Anwendung ohne Ausspülen.

pH-Wert 9
Im Konzentrat



Eigenschaften

- Wirkungsvolles Grundreinigungsmittel für die Sprühextraktion textiler Beläge und Polster
- Löst Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen
- iCapsol Technologie: Kein Spülen notwendig, dadurch schnelle Wiederbegehbarkeit
- Mit integriertem Geruchsvernichter. Beseitigt wirkungsvoll unangenehme Gerüche wie Schweiß, Urin, Nikotin usw.
- Flüssige Formulierung, sofort verarbeitbar
- Materialschonend
- Verbessert die Bodenhygiene
- Angenehmer, frischer Duft
- Frei von Mikroplastik, Silikonen, Nanomaterialien, Phosphaten und Farbstoffen.
- Frei von Bleichmitteln
- Frei von Lösungsmitteln
- Kennzeichnungsfrei

Verarbeitungsmöglichkeiten

- Sprühextraktionsgeräte
- Teppichreinigungsgeräte

Anwendungsgebiete

| | |
|---|---------------------|
| KFZ-Betrieb | Autoaufbereitung |
| Gebäudereinigung | Textile Oberflächen |
| Kranken- und Pflegeheime, Arztpraxen | Textile Oberflächen |
| Hotels, Gastronomie, Catering | Textile Oberflächen |
| Kommunen | Textile Oberflächen |
| Einzelhandel | Textile Oberflächen |

Technische Daten

| Gebindegrößen | Verpackungseinheit | Teilenummer |
|---------------|--------------------|-------------|
| 5 l | 1 Stück | 6.296-222.0 |
| 10 l | 1 Stück | 6.296-244.0 |

Anwendung

Sprühextraktionsgerät

- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Textile Beläge in überlappenden Bahnen in der Ein-Schritt-Methode (Einsprühen/Absaugen in einem Arbeitsgang) oder Zwei-Schritt-Methode (Einsprühen/Einwirken lassen und anschließend absaugen) reinigen.
- Textile Beläge gut nachsaugen und trocknen lassen.
- Einkapselter Schmutz wird bei der nächsten Unterhaltsreinigung abgesaugt.

Teppichreinigungsgerät

- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Textile Beläge in überlappenden Bahnen in der Ein-Schritt-Methode (Einsprühen/Absaugen in einem Arbeitsgang) oder Zwei-Schritt-Methode (Einsprühen/Einwirken lassen und anschließend absaugen) reinigen.
- Textile Beläge gut nachsaugen und trocknen lassen.
- Einkapselter Schmutz wird bei der nächsten Unterhaltsreinigung abgesaugt.

Verarbeitungshinweise

- An unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen.
- Materialien nicht durchnässen.
- Frostfrei lagern.
- WoolSafe geprüft für die Anwendungskonzentration

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien

- EUH 210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Weitere Informationsunterlagen

- Sicherheitsdatenblatt (MSDS)

Dosierung und Ergiebigkeit

| Inhalt | Reinigungsart | Dosierung | Verschmutzung | Ergiebigkeit |
|---------|----------------|-----------|---------------|--------------------|
| 1000 ml | Grundreinigung | 1 - 2 % | starke | 80 m ² |
| 1000 ml | Grundreinigung | 1 - 2 % | mittlere | 120 m ² |