

## PressurePro Kalklösesäure RM 101

Entkalkungsmittel auf Salzsäurebasis, speziell für Heizschlangen in Hochdruckreinigern. Löst selbst hartnäckigste Kalk- und Reinigungsmittelrückstände und schützt gleichzeitig vor Korrosion.

**pH-Wert 0**  
Im Konzentrat



### Eigenschaften

- Serviceprodukt für die Entkalkung der Heizschlange
- Entfernt zuverlässig hartnäckige Verkalkungen
- Schnell wirksam
- Schnell öl- / wassertrennend im Ölabscheider (abscheidefreundlich = asf)
- NTA-frei

### Verarbeitungsmöglichkeiten

- Hochdruckreiniger

### Anwendungsgebiete

<b>Landwirtschaft</b>	Transportbereich und Geräte
<b>KFZ-Betrieb</b>	Fahrzeug-/Motorwäsche
<b>Bauhandwerk</b>	Transportbereich und Geräte
<b>Metallhandwerk</b>	Entfettung, Phosphatierung
<b>Industrie</b>	Oberflächenentfettung
<b>Kommunen</b>	Fahrzeug-/Motorwäsche
<b>Speditionen, Busunternehmen</b>	Fahrzeug-/Motorwäsche
<b>Gerätepflege</b>	Gerätewartung, entkalken von Heißwasser führenden Systemen.

### Technische Daten

Gebindegrößen	Verpackungseinheit	Teilenummer
5 l	1 Stück	6.295-398.0

## Anwendung

### Hochdruckreiniger

- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Temperatur am Gerät einstellen.
- 1-40 °C Verarbeitungstemperatur.
- Lösung über Wasseranschluss ansaugen und im Kreislauf fahren (Handspritzpistole dazu abschrauben).
- Einwirkzeit 10-15 min, je nach Verschmutzungsgrad.
- Gerät mit Wasser durchspülen und anschließend mit einem alkalischen Reinigungsmittel neutralisieren.

## Verarbeitungshinweise

- Nur im Kreislauf entkalken.
- Für gute Raumbelüftung sorgen.
- Schutzmaßnahmen für ätzende Flüssigkeiten beachten

## Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien

- Signalwort Gefahr
- H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H335 Kann die Atemwege reizen.
- P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
- P303 + P361 + P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].
- P405 Unter Verschluss aufbewahren.
- P501a Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.

## Weitere Informationsunterlagen

- Sicherheitsdatenblatt (MSDS)

## Dosierung und Ergiebigkeit

Inhalt	Reinigungsart	Dosierung	Verschmutzung	Ergiebigkeit
1000 ml	Entkalkung der Heizschlange	10 %	starke	1 Heizschlange