

VehiclePro Schaumreiniger RM 838

Der alkalische Schaumreiniger RM 838 für die berührungslose Fahrzeugwäsche entfernt starke Öl- und Fettverschmutzungen, Insektenrückstände und Straßenschmutz mühelos und lackschonend.

pH-Wert 13
Im Konzentrat



Eigenschaften

- Kraftvoller Schaumreiniger für die berührungslose Fahrzeugwäsche
- Löst starke Öl- und Fettverschmutzungen, ebenso wie Ruß, Harz, Insektenrückstände und Straßenschmutz
- Verstärkte Reinigungsleistung durch integrierte Mikrokristalle
- Besonders wirkungsvoll durch feinporigen, voluminösen und lang anhaftenden Schaum
- Perfekt abgestimmt auf die Anwendung mit der MultiApp-Lanze
- Bürstenlose Reinigung verhindert Entstehung von Mikrokratzern
- In hohem Maße materialschonend zu Lack, Zierleisten und Aluminiumfelgen
- Hohe Ergiebigkeit
- Sehr kurze Einwirkzeit
- Angenehmer, frischer Duft
- VDA-konform

Verarbeitungsmöglichkeiten

- SB-Waschplatz mit MultiApp-Lanze
- Hochdruckreiniger mit Schaumdüse

Anwendungsgebiete

SB-Waschplätze	PKW's, Nutzfahrzeuge, Zweiräder
KFZ-Betrieb	Fahrzeugwäsche
Speditionen, Busunternehmen	Nutzfahrzeugwäsche
Industrie	Nutzfahrzeugwäsche
Bauhandwerk	Nutzfahrzeugwäsche
Landwirtschaft	Fahrzeugwäsche

Technische Daten

Gebindegrößen	Verpackungseinheit	Teilenummer
20 l	1 Stück	6.295-838.0
200 l	1 Stück	6.295-839.0

Anwendung

Hochdruckreiniger mit Schaumdüse

- Voransatz mit Frischwasser ansetzen.
- Dosierung und Temperatur am Gerät einstellen
- 1-40 °C Verarbeitungstemperatur.
- Objekt von unten nach oben in gleichmäßigen Bahnen einschäumen.
- Einwirken lassen.
- Einwirkzeit 1 min.
- Oberfläche mit klarem Wasser gut abspülen.

SB-Waschplatz mit MultiApp-Lanze

- Dosierung und Temperatur am Gerät einstellen
- 1-40 °C Verarbeitungstemperatur.
- Objekt mit der MultiApp-Lanze von unten nach oben einschäumen.
- Einwirken lassen.
- Einwirkzeit 1 min.
- Oberfläche mit Hochdruck-Wäsche abreinigen.

SB-Waschplatz mit Powerschaum-Lanze

- Dosierung und Temperatur am Gerät einstellen
- 1-40 °C Verarbeitungstemperatur.
- Objekt mit der Powerschaum-Lanze von unten nach oben einschäumen.
- Einwirken lassen.
- Einwirkzeit 1 min.
- Oberfläche mit Hochdruck-Wäsche abreinigen.

Verarbeitungshinweise

- Reinigungslösung nicht austrocknen lassen.
- An unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen.
- Nicht auf unlackierten- oder beschädigten Leichtmetall-Oberflächen anwenden.
- Frostfrei lagern.

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien

- Signalwort Gefahr
- H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
- P303 + P361 + P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].
- P405 Unter Verschluss aufbewahren.
- P501a Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.
- Z 20 Enthält Limonene. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Weitere Informationsunterlagen

- VDA-Zertifizierung
- Sicherheitsdatenblatt (MSDS)

Dosierung und Ergiebigkeit

Inhalt	Reinigungsart	Voransatz	Dosierung	Verschmutzung	Ergiebigkeit
1000 ml	SB-Waschplatz mit MultiApp-Lanze		1 - 2 %	starke	80 PKW
1000 ml	Hochdruckreiniger mit Schaumdüse	1+3	1 - 2 %	mittlere	100 PKW
1000 ml	SB-Waschplatz mit Powerschaum-Lanze		1 %	starke	60 PKW