

KM 105/100 R G

Aufsitz-Kehrsaugmaschine mit Tact-Filterabreinigung, einzigartigem Kehrsichel-Seitenbesen (optional), autom. Verschleißnachstellung der Hauptkehrwalze per Teach-System und neuem Kehrkonzept.



Bestell-Nr.

1.280-140.2

Technische Daten

| | | |
|--|-------------------|--------------------|
| Fahrtrieb | | hydraulisch |
| Antriebsart | | Benzin |
| Max. Flächenleistung | m ² /h | 7350 |
| Max. Flächenleistung mit 2 Seitenbesen | m ² /h | 10150 |
| Arbeitsbreite | mm | 640 |
| Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen | mm | 1050 |
| Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen | mm | 1450 |
| Kehrgutbehälter | l | 100 |
| Steigfähigkeit | % | 18 |
| Arbeitsgeschwindigkeit | km/h | 7 |
| Gewicht, betriebsbereit | kg | 420 |
| Abmessungen (L × B × H) | mm | 1800 × 1250 × 1450 |

Ausstattung

| | |
|--|---|
| Filterabreinigung automatisch | ■ |
| Grobschmutzklappe | ■ |
| Überkopfkehrprinzip | ■ |
| Fahrtrieb vorwärts | ■ |
| Fahrtrieb rückwärts | ■ |
| Absaugung | ■ |
| Außeneinsatz | ■ |
| Betriebsstundenzähler | ■ |
| Räder, luftbereift | ■ |
| Kärcher Intelligent Key | ■ |
| Start-Stop-System | ■ |
| Teach-System | ■ |
| Kehrsichelseitenbesen | ■ |
| Power-Plus-System | ■ |
| Automatische Verschleißnachstellung der Hauptkehrwalze | ■ |
| Tact Filterabreinigung | ■ |
| Multifunktionsdisplay | ■ |
| Individuelle Benutzersprachen/Benutzerrechte | ■ |
| Geteiltes Servicekonzept | ■ |
| Befestigungsmöglichkeit Home Base | ■ |
| Hauptkehrwalze auf Hinterachse | ■ |
| Dynamic Sweeping | ■ |

■ Im Lieferumfang enthalten.

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Kehrsichelseitenbesen (optional)

- Kein mühsames Kehren von Hand mehr.
- Saubere Eckenreinigung mit nur einer Fahrt.
- Kostenersparnis, da keine manuelle Vorreinigung mehr nötig ist bzw. Mehrfachfahrten eingespart werden.

Neuartige hocheffektive und automatische Tact-Filterabreinigung

- Dauerhaft saubere Poren für ein optimales Reinigungsergebnis.
- Automatische Abreinigung.
- Filterelemente mit 4-facher Leistungsfähigkeit.

Teach-System

- Automatische Korrektur der Kehrwalze bei Verschleißerscheinungen.
- Drei per Knopfdruck einstellbare Anpressdrücke.
- Weniger Verschleiß im Eco-Modus.


ZUBEHÖR VON KM 105/100 R G 1.280-140.2



| | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|--|----------------|---|---|
| HAUPTKEHRWALZE | | | |
| Standardkehrwalze | | | |
| Standardkehrwalze | 1 4.762-529.0 | Robuste Standardkehrwalze mit nässefester Universalborstung für normale Verschmutzungen auf allen Oberflächen. Lange Lebensdauer. | ■ |
| Hauptkehrwalze weich | | | |
| Hauptkehrwalze weich / Natur | 2 4.762-523.0 | Mit Naturborsten speziell für Feinstaubkehren auf glatten Böden im Innenbereich. | □ |
| Hauptkehrwalze hart | | | |
| Hauptkehrwalze hart | 3 4.762-524.0 | Für die Entfernung fest haftender Verschmutzungen im Außenbereich. | □ |
| SEITENBESEN | | | |
| Seitenbesen Standard | | | |
| Seitenbesen Standard | 4 6.966-063.0 | Nässefeste Universalborstung, lange Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet. | ■ |
| Seitenbesen weich | | | |
| Seitenbesen weich | 5 6.966-065.0 | Keht Feinstaub auf allen Oberflächen, nässefest, für den Innen- und Außenbereich. | □ |
| Seitenbesen hart | | | |
| Seitenbesen hart | 6 6.906-705.0 | Entfernt fest haftenden Schmutz im Außenbereich, nässefest, leicht abrasiv. | □ |
| FILTER | | | |
| Flachfaltenfilter | | | |
| Flachfaltenfilter | 7 6.907-519.0 | Kunststofffilter, nässefest, waschbar, spart Wartungskosten. | ■ |
| SONSTIGES | | | |
| KIK-Schlüssel gelb KM | 8 5.035-943.0 | Benutzerschlüssel zum Benutzen des Geräts | ■ |
| KIK-Schlüssel grau KM | 9 5.035-944.0 | Vorarbeiterschlüssel zum Benutzen des Geräts | ■ |
| 5 Stück KIK-Schlüssel gelb | 10 4.035-542.0 | Der gelbe KIK-Schlüssel bietet dem Bediener keinerlei Verstellmöglichkeiten. | □ |
| BEREIFUNG, PANNENSICHER | | | |
| Pannensichere Bereifung (Satz), Vollgummi | 11 2.851-383.0 | Empfohlen beim Kehren von Metallspänen, Glassplittern etc. | □ |
| Pannensichere Bereifung (Satz), Vollgummi, nicht zeichnend | 12 2.851-384.0 | Verhindert Reifenspuren auf hellen Oberflächen. | □ |
| BEREIFUNG | | | |
| Radsatz Luftbereifung | 13 2.851-382.0 | Komfortable Luftbereifung für Standardanwendungen. | □ |
| SPRITZWASSERSYSTEM | | | |
| Wassersprühsystem für Seitenbesen | 14 2.852-241.0 | Wassersprühsystem zur Staubbindung, inklusive Düsen für den linken Seitenbesen und sehr stabilem 30-Liter-Kunststoffbehälter. Abnehmbar, mit Wasserablass, sichere Gurtbefestigung. | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON KM 105/100 R G 1.280-140.2



| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|----|-------------|---|--------------------------|
| SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN | | | | |
| Zubehör Home-Base | | | | |
| Home-Base-Kit Grobschmutzzange | 29 | 4.035-524.0 | Grobschmutzzange inkl. Befestigungsvorrichtung am Gerät. | <input type="checkbox"/> |
| WASCHSAUGER | | | | |
| Sonstiges | | | | |
| Behälter Reinigungsmittel, komplett | 30 | 4.070-006.0 | Set bestehend aus Behälter für Reinigungsmittel und Adapter Home-Base. Zur Anbringung an Home-Base-Schiene. | <input type="checkbox"/> |
| KABINEN UND SCHUTZDÄCHER | | | | |
| Schutzdach | | | | |
| Fahrerschutzdach | 31 | 2.851-261.0 | Erforderlich zum Betreiben der Kehrmaschine im Hochregalbereich. Entspricht der Anforderung IEC 60335-2-72 | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.