

## MC 130 PLUS

Minimale Abmessungen, maximale Leistung: Die MC 130 Plus ist der ganzjährig einsetzbare Geräteträger in der 3,5-t-Klasse mit multifunktionalen Einsatzmöglichkeiten.



Bestell-Nr.

1.442-231.2

- Hydrostatischer Allradantrieb mit Traktionskontrolle (Differenzialsperre opt.)
- Ganzjahreseinsatz

### Technische Daten

EAN-Code		4054278743059
Antrieb		Diesel
Fahrtrieb		4-Zylinder-Motor mit DPF
Motorenhersteller		Kubota
Antrieb - Leistung	<b>kW / PS</b>	48 / 66
Hubraum	<b>cm<sup>3</sup></b>	2434
Zylinder		4
Abgasnorm		STAGE V
Kraftstofftank	<b>l</b>	50
Fahrgeschwindigkeit (max.)	<b>km/h</b>	40
Arbeitsgeschwindigkeit	<b>km/h</b>	20
Zulässige Achslast vorne	<b>kg</b>	2000
Zulässige Achslast hinten	<b>kg</b>	2000
Steigfähigkeit	<b>%</b>	30
Zuladung		max. 1720
Radstand	<b>mm</b>	1700
Dieselpartikelfilter		1
Zulässiges Gesamtgewicht	<b>kg</b>	3500
Gewicht ohne Zubehör	<b>kg</b>	1780
Gewicht inkl. Verpackung	<b>kg</b>	1780
Abmessungen (L × B × H)	<b>mm</b>	3528 × 1200 × 2000

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

### Ausstattung

Partikelfilter	■
Klimaanlage	■
Heizung	■
Rundumwarnleuchte	■
Ganzjahreseinsatz	■

■ Im Lieferumfang enthalten.



## Komfortable Doppelsitzerkabine mit hervorragender Rundumsicht

- Beidseitiger Ein- und Ausstieg mit großen Schiebefenstern in den Türen.
- 360°-Verglasung der Kabine für komplette Rundumsicht und maximale Sicherheit.
- Die beheizbare Frontscheibe verhindert ein Beschlagen.



## Intuitives Bedienkonzept

- Bedieneinheit auf Niveau der 2-m<sup>3</sup>-Kehrschmaschinen-Klasse, identisch mit MC 250.
- Armlehne mit ergonomisch integriertem Bedienterminal zur intuitiven Bedienung.
- Multifunktionsdisplay in Lenknahe integriert und stets im Blickfeld des Fahrers.



## Leistungsstarke Hydraulikanlage

- Mit Tandemzahnrad-Pumpe 2 × 40 l/min (80 l/min frontseitig).
- Zusätzlicher Hydraulikkreis mit 23 l/min für den Betrieb des Hochdruckreinigers.
- Vier doppelwirkende Hydraulikanschlüsse vorne und 2 hinten für Anbaugeräte.