

## ULTRASAFE KLETTBEZUG, 40 CM

Klettbezug aus Mikrofaser und Polypropylen für rutschfeste Bodenbeläge mit R10/11 Klassifizierung.



Bestell-Nr. **9.212-010.0**

### Technische Daten

Bodenart		Hartböden
Verschmutzungsgrad		Hoch
Textilienart		Mehrwegtextilien
Arbeitsbreite	cm	40
Textilienfixierung		Klett
Material		50% PP / 40% PET / 10% PA
Textilienmaterial		Mikrofaser
Waschtemperatur	°C	max. 90
Waschempfehlung	°C	60
Menge	Stück	1
Gewicht pro Produkt / Gewicht pro m <sup>2</sup>	kg	0,1
Verpackungsgewicht	kg	0,1
Abmessungen (L × B)	mm	400 / 120
Abmessungen, verpackt	mm	400 × 120 × 10

### Anwendung



#### Sprühmethode

Die Reinigungsflotte wird direkt vor dem Mopp auf den Boden ausgebracht und anschließend die Fläche gewischt.



#### Vorkonditionierungsmethode

Für beste Ergebnisse den Mopp feucht mit 150 Prozent Reinigungsflotte seines Eigengewichts einsetzen.

### Eigenschaften

- Trägt das europäische Umweltzeichen (EU Ecolabel)
- Ideal für Einsätze in hygienisch sensiblen Bereichen
- Mit sehr ausgewogenen Gleiteigenschaften
- Einfach: Der Mopp lässt sich schnell und einfach wechseln
- Lange Lebensdauer des Produkts: Halter mit hochwertigem Klettsystem für eine lange Lebensdauer des Mopps
- Hoher Scheuereffekt für sehr gute Reinigungsergebnisse

### Waschanleitung

- Nicht zusammen mit anderen Textilien waschen
- Keine Bleichmittel, Weichspüler oder stark alkalische Waschmittel verwenden
- Zu hohe Temperaturen beim Waschen oder im Trockner können die Fasern beschädigen
- Vor dem Waschen das Textil bitte gründlich ausspülen
- Bitte nicht im Trockner trocknen