

IVR-L 100/30 SC

Saugstarker Flüssigkeits-/Spänesauger IVR-L 100/30. Mit verschleißfreiem Seitenkanalverdichter. Gebaut für den 3-Schicht-Betrieb in der Produktion. Extra lange Lebensdauer.



Bestell-Nr.

9.986-064.0

- Kompakte Bauweise mit geringer Grundfläche
- Schalldämmung

Technische Daten

EAN-Code		4054278030043
Stromart	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Behälterinhalt	l	100
Luftmenge	l/s / m³/h	87,5 / 315
Aufnahmeleistung	kW	3
Aufnahmetyp		Elektrisch
Vakuum	mbar / kPa	260 / 26
Anschlussnennweite		DN 70
Zubehöرنennweite		DN 70 / DN 50
Gewicht ohne Zubehör	kg	141
Gewicht (mit Zubehör)	kg	141
Gewicht inkl. Verpackung	kg	157

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Ausstattung

Zubehör im Lieferumfang	nein
Behälterentleerung	Kippfahrgestell

■ Im Lieferumfang enthalten.




Verschleißfreier Seitenkanalverdichter

- Ein Seitenkanalverdichter überzeugt durch starke Saugleistung bei hoher Lebensdauer. Die Geräte sind daher optimal für den Einsatz im Mehrschichtbetrieb geeignet.



Optische Füllstandsanzeige

- Immer auf dem aktuellen Stand: Der Füllstand ist beim Saugen jederzeit ersichtlich.
- Die Entleerung kann bei Bedarf gezielt über den Füllstandsschlauch erfolgen.



Robust und zuverlässig

- Ideal für Einsätze in der metallverarbeitenden Industrie.

ZUBEHÖR VON IVR-L 100/30 SC 9.986-064.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
FILTER				
Flächenfilter				
Flächenfilter PE L 0,45 m²	1	9.980-180.0	Flachfilter der Staubklasse L mit 470 mm Durchmesser. Elektrisch leitend und mit 0,45 m² Filterfläche.	<input type="checkbox"/>
ENTLEERHILFEN				
Siebkörbe				
Siebkorb Edelstahl Ø 495 mm 40 l	2	9.980-849.0	Siebkorb aus Edelstahl mit 40 l Volumen und 1,5 mm Lochdurchmesser. Zur effizienten Trennung von Flüssigkeiten und Spänen.	<input type="checkbox"/>
Feinvlies				
Feinvlies PE 40 l	3	9.981-048.0	Feinvlies aus Polyester mit 465 mm Durchmesser. Zur Trennung feiner Metallspäne und Flüssigkeiten. Mit Spannring, passend für 40-Liter-Siebkorb.	<input type="checkbox"/>
ADAPTER / REDUZIERSTÜCKE / VERTEILER				
Adapter Zubehör				
Adapter Zubehör DN50 auf DN51	4	9.989-603.0	Adapter aus Stahl zum Anschluss von DN 50 auf DN 51. Elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Adapter Zubehör DN51 auf DN50	5	9.989-601.0	Adapter aus Stahl zum Anschluss von DN 51 auf DN 50. Elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Adapter Zubehör DN50 auf DN61	6	9.989-602.0	Adapter aus Stahl zum Anschluss von DN 50 auf DN 61. Elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Adapter Zubehör DN61 auf DN50	7	9.989-604.0	Adapter aus Stahl zum Anschluss von DN 61 auf DN 50. Elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Reduzierstücke / Vergrößerungen				
Reduzierung DN70 auf DN50	8	9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
Reduzierung DN70 auf DN40	9	9.989-690.0	Elektrisch leitendes Reduzierstück aus Stahl zur Reduzierung von DN 70 auf DN 40.	<input type="checkbox"/>
Reduzierung DN50 auf DN40	10	9.981-231.0	Reduzierstück von DN 50 auf DN 40. Material: Stahl. Elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Reduzierung Edelstahl DN70 auf DN50	11	9.989-712.0		<input type="checkbox"/>
Reduzierung Edelstahl DN70 auf DN40	12	9.989-713.0		<input type="checkbox"/>
Expander				
Vergrößerung DN50 auf DN70	13	9.981-921.0	Reduzierstück von Außenkonus DN 50 auf Innenkonus DN 70. Material: Stahl. Elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Verteiler				
Verteiler Y-Stück DN70 auf DN50	14	9.989-611.0	Elektrisch leitender Verteiler aus Stahl, DN 70/DN 50 / DN 50.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.



ZUBEHÖR VON IVR-L 100/30 SC 9.986-064.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ADAPTER / REDUZIERSTÜCKE / VERTEILER				
Verteiler				
Verteiler Y-Stück DN50 auf DN40	15	9.981-149.0	Verteiler, elektrisch leitend, aus Stahl, DN 50/40/40.	<input type="checkbox"/>
SCHLÄUCHE				
EVA				
Schlauch EVA DN50 3 m	16	9.988-090.0	Elektrisch leitender Schlauch mit DN50. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C. Länge: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch EVA DN50 5 m	17	9.988-091.0	Elektrisch leitender Schlauch mit DN50. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C. Länge: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch Montageset				
Schlauch Montageset DN50	18	9.989-628.0	Mehrteiliger Schlauchverbindingssatz, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Schlauch Montageset DN70	19	9.989-629.0	Mehrteiliger Schlauchverbindingssatz, DN 70.	<input type="checkbox"/>
PU				
Schlauch PU DN50 3 m	20	9.989-619.0	Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU DN50 5 m	21	9.989-620.0	Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU DN50 15 m ohne Anschlüsse	22	9.989-638.0	PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 50. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU DN70 3 m	23	9.989-644.0	Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 70. Temperaturbeständig bis zu 80 °C, für abrasive Saugmedien geeignet. Länge: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU DN70 5 m	24	9.989-645.0	Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 70. Temperaturbeständig bis zu 80 °C, für abrasive Saugmedien geeignet. Länge: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU DN70 15 m ohne Anschlüsse	25	9.989-639.0	PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 70. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ME-PU				
Schlauch ME-PU DN50 3 m	26	9.989-623.0	Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch ME-PU DN50 5 m	27	9.989-625.0	Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch ME-PU DN50 15 m ohne Anschlüsse	28	9.989-641.0	Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 15 m.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.


ZUBEHÖR VON IVR-L 100/30 SC 9.986-064.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung		
SCHLÄUCHE				
ME-PU				
Schlauch ME-PU DN70 3 m	29	9.989-646.0	Ölresistenter, elektrisch leitender ME-PU-Schlauch, DN 70. Temperaturbeständig bis zu 110 °C, für abrasive Saugmedien geeignet. Länge: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch ME-PU DN70 5 m	30	9.989-648.0	Ölresistenter, elektrisch leitender ME-PU-Schlauch, DN 70. Temperaturbeständig bis zu 110 °C, für abrasive Saugmedien geeignet. Länge: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch ME-PU DN70 15 m ohne Anschlüsse	31	9.989-642.0	Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 70. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 15 m.	<input type="checkbox"/>
HANDGRIFFE				
Handgriff DN50	32	9.977-678.0	Elektrisch leitender, im 45°-Winkel gebogener Handgriff aus Edelstahl. Innenkonus DN 50.	<input type="checkbox"/>
Handgriff DN70	33	9.977-677.0		<input type="checkbox"/>
Handgriff Edelstahl DN50	34	9.988-111.0	Gebogener und elektrisch leitender Handgriff aus Edelstahl. Winkel 45°, Innenkonus DN 50.	<input type="checkbox"/>
SAUGROHRE				
Saugrohr 850 mm DN50	35	9.977-531.0	850 mm langes Verlängerungsrohr aus Stahl. Elektrisch leitend und mit Innenkonus DN 50.	<input type="checkbox"/>
Saugrohr 850 mm DN70	36	9.981-910.0	Elektrisch leitendes Verlängerungsrohr, Innenkonus DN 70, 750 mm Gesamtlänge.	<input type="checkbox"/>
Saugrohr Aluminium 1500 mm DN40	37	9.989-038.0	Verlängerungsrohr aus Edelstahl, elektrisch leitend, DN 50. Länge: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Saugrohr Aluminium 1500 mm DN50	38	9.989-035.0	Gebogenes und elektrisch leitendes Verlängerungsrohr aus Edelstahl. Winkel 45°, Innenkonus DN 50.	<input type="checkbox"/>
Saugrohr Edelstahl 850 mm DN50	39	9.988-114.0	Elektrisch leitendes Verlängerungsrohr aus Edelstahl. Innenkonus DN 50.	<input type="checkbox"/>
Saugrohr Carbon 1500 mm DN50	40	9.989-553.0	Elektrisch leitendes, sehr leichtes Verlängerungsrohr aus Carbon. Innenkonus DN 50, 1500 mm Länge.	<input type="checkbox"/>
DÜSEN				
Standarddüsen				
Standarddüse PVC DN50	41	9.989-673.0	Elektrisch leitende Standarddüse aus PVC. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standarddüse PVC DN70	42	9.989-676.0	Elektrisch leitende Standarddüse aus PVC. DN 70.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVR-L 100/30 SC 9.986-064.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN			
Standarddüsen			
Standarddüse Silikon DN40	43 9.988-401.0	Elastische Standarddüse aus Silikon, Innenkonus DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon DN50	44 9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon DN70	45 9.989-672.0	Elektrisch leitende Standarddüse aus Silikon, DN 70.	<input type="checkbox"/>
Standard Düse Gummi schneidbar DN50	46 9.989-675.0	Standarddüse, elektrisch leitend, aus schneidbarem Gummi, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standarddüse Alu DN50	47 9.980-749.0	Schrägdüse aus eloxiertem Aluminium, elektrisch leitend, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standarddüse Alu DN70	48 9.989-663.0	Standarddüse aus Aluminium, Elektrisch leitend, DN 70.	<input type="checkbox"/>
Standarddüsen biegsam			
Standarddüse biegsam PVC DN50	49 9.981-421.0	Elektrisch leitende, flexible Runddüse aus verzinktem Stahl, DN 50, mit Gummimundstück DN 30.	<input type="checkbox"/>
Standarddüse biegsam PVC DN70	50 9.981-422.0	Flexible, elektrisch leitende Standarddüse, DN 70, mit Gummimundstück.	<input type="checkbox"/>
Standarddüse biegsam abgewinkelt 90° PP DN50	51 9.981-430.0	Flexible, elektrisch leitende Winkeldüse DN 50, Länge: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Bodendüsen			
Bodendüse Alu 200 mm DN50	52 9.981-426.0	Bodendüse, DN 50, mit 200 mm Saugbreite.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Alu 370 mm DN50	53 9.989-664.0	Bodendüse, 370 mm, aus Aluminium, Elektrisch leitend, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Alu el 370 mm DN50	54 9.987-612.0	Elektrisch leitende Allzweckbodendüse, 370 mm breit, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Alu 500 mm DN50	55 9.989-684.0	Bodendüse, 500 mm, aus Aluminium, Elektrisch leitend, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Alu el 500 mm DN50	56 9.981-925.0	Bodendüse mit 500 mm Saugbreite und Drehgelenk, DN 50, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.


ZUBEHÖR VON IVR-L 100/30 SC 9.986-064.0




57



59-60



61-62




63



64



65-67



68



69



70

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN				
Bodendüsen				
Bodendüse Edelstahl el. 370 mm DN50	57	9.988-115.0	Bodendüse (370 mm) aus Edelstahl, elektrisch leitend, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Gummileiste Öl-resist. 200 mm	58	9.981-923.0	Gummilippe mit Kunststoffleiste für Bodendüse, 220 mm breit.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Gummileiste 370 mm	59	9.981-914.0	Gummilippe mit Profilleiste für Bodendüse, 370 mm breit.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Gummileiste 500 mm	60	9.981-915.0	Ölfeste Gummilippe mit Profilleiste für Bodendüse, 500 mm breit.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Bürstenleiste el. 370 mm	61	9.984-939.0	Elektrisch leitende Gummilippe für Bodendüse, 370 mm breit.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Bürstenleiste 500 mm	62	9.980-764.0	Bürstenleistenset Bodendüse 500 mm, mit Profilleiste.	<input type="checkbox"/>
Nutendüsen				
Fugendüse PP 15 mm × 145 mm DN50	63	9.988-117.0	Elektrisch leitende, flache Allzweckfugendüse aus Kunststoff, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse PU 22 mm × 175 mm DN50	64	9.981-482.0	Fugendüse aus PU, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse 18 mm × 120 mm DN50	65	9.981-442.0	Elektrisch leitende Nutendüse aus Stahlblech, DN 50, mit 17 Millimeter Schlitzbreite.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse 25 mm × 120 mm DN50	66	9.981-465.0	Elektrisch leitende Nutendüse aus Stahlblech, DN 50, mit 25 mm Schlitzbreite.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse 28 mm × 120 mm DN70	67	9.981-444.0	Elektrisch leitende Nutendüse aus Stahlblech, DN 70, mit 30 mm Schlitzbreite.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse Edelstahl 22 mm × 220 mm DN50	68	9.988-123.0	Fugendüse aus Edelstahl, DN 42, lebensmitteltauglich.	<input type="checkbox"/>
Nutendüsen biegsam				
Fugendüse biegsam Silikon 65 mm DN50	69	9.988-403.0	Biegbare Fugendüse aus Silikon, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse biegsam 11 mm × 58 mm DN40	70	9.989-681.0	Elektrisch leitende und biegbare Nutendüse, 11 × 58 mm.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.


ZUBEHÖR VON IVR-L 100/30 SC 9.986-064.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN			
Nutendüsen biegsam			
Fugendüse biegsam 12 mm × 45 mm DN50	71	9.981-424.0	Flexible, elektrisch leitende, verzinkte Nutendüse, DN 50, mit 13 mm Schlitzbreite. <input type="checkbox"/>
Fugendüse biegsam 20 mm × 45 mm DN50	72	9.981-425.0	Flexible und elektrisch leitende Fugendüse aus verzinktem Stahl mit 20 mm Schlitzbreite, DN 50. <input type="checkbox"/>
Flächendüsen			
Flächendüse Silikon 120 mm DN50	73	9.988-119.0	Elektrisch leitende Gummidüse, abgewinkelt, DN 50, lebensmitteltauglich. <input type="checkbox"/>
Flächendüse Alu 150 mm DN50	74	9.989-665.0	Flächendüse, 150 mm, aus Aluminium. DN 50. <input type="checkbox"/>
Flüssigkeitsdüsen			
Flüssigkeitsdüse 900 mm DN50	75	9.981-427.0	Bypassdüse, DN 50, Gesamtlänge: 1000 mm. <input type="checkbox"/>
Bohrlochdüsen			
Sacklochdüse DN40	76	9.989-671.0	Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 60 mm Durchmesser. <input type="checkbox"/>
Sacklochdüse gewinkelt 60° DN40	77	9.989-669.0	Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 48 mm Durchmesser. DN 40. <input type="checkbox"/>
Sacklochdüse gewinkelt 90° DN40	78	9.989-667.0	Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 60 mm Durchmesser. DN 40. <input type="checkbox"/>
Sacklochdüse gewinkelt 90° 200 mm Verlängerung DN40	79	9.989-670.0	Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 48 mm Durchmesser. DN 40. <input type="checkbox"/>
BÜRSTEN			
Standardbürsten			
Standardbürste 40 mm DN50	80	9.981-432.0	Flache Bürstendüse DN 50. <input type="checkbox"/>
Pinselfürsten			
Pinselfürste Ø 82 mm DN50	81	9.989-608.0	Elektrisch leitende Pinselfürste mit 82 mm Durchmesser. DN 50. <input type="checkbox"/>
Flächenbürsten			
Flächenbürste 300 mm DN50	82	9.981-912.0	Saugbesen, 300 mm, mit Anschluss 45°, mit Sternschraube, Rosshaarborsten. <input type="checkbox"/>
VORABSCHIEDER			
Vorabscheider Tc Op Flüssigkeiten 125 l DN70	83	9.989-686.0	125-Liter-Vorabscheider, DN 70. <input type="checkbox"/>
Vorabscheider Fass 200 l	84	9.989-685.0	Nach ISO 15750-2 genormtes Standardfass. <input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.



ZUBEHÖR VON IVR-L 100/30 SC 9.986-064.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
VORABSCHIEDER			
Vorabscheiderdeckel			
Vorabscheiderdeckel Op Flüssigkeiten ø 517 mm DN70	85	9.981-666.0	Vorabscheiderdeckel DN 70. Geeignet für Behälter mit 517 mm Durchmesser. <input type="checkbox"/>
Vorabscheiderdeckel Op Flüssigkeiten ø 575 mm DN70	86	9.981-662.0	Vorabscheiderdeckel DN 70 für 200-Liter-Standardfass (9.989-685.0). <input type="checkbox"/>
Vorabscheiderdeckel Feststoffe ø 517 mm DN70	87	9.981-665.0	Vorabscheiderdeckel DN 70. Geeignet für Behälter mit 517 mm Durchmesser. <input type="checkbox"/>
Vorabscheiderdeckel Feststoffe ø 575 mm DN70	88	9.981-661.0	Vorabscheiderdeckel DN 70 für 200-Liter-Standardfass (9.989-685.0). <input type="checkbox"/>
ZUBEHÖRE STATIONÄR			
IV Rohrleitungen			
IV Rohr Ø 42,4 mm	89	9.980-451.0	<input type="checkbox"/>
IV Rohr Ø 60 mm	90	9.980-452.0	<input type="checkbox"/>
IV Rohr Ø 75 mm	91	9.980-453.0	<input type="checkbox"/>
IV Rohr Ø 100 mm	92	9.980-455.0	<input type="checkbox"/>
IV Rohrbogen 30° Ø 60,3 mm	93	9.980-545.0	<input type="checkbox"/>
IV Rohrbogen 30° Ø 76,1 mm	94	9.980-546.0	<input type="checkbox"/>
IV Rohrbogen 30° Ø 101,6 mm	95	9.980-547.0	<input type="checkbox"/>
IV Rohrbogen 45° ø 60,3 mm	96	9.980-548.0	<input type="checkbox"/>
IV Rohrbogen 45° Ø 76,1 mm	97	9.980-549.0	<input type="checkbox"/>
IV Rohrbogen 45° Ø 101,6 mm	98	9.980-550.0	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVR-L 100/30 SC 9.986-064.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
ZUBEHÖRE STATIONÄR			
IV Rohrleitungen			
IV Rohrbogen 60° Ø 60,3 mm	99 9.980-551.0		<input type="checkbox"/>
IV Rohrbogen 60° Ø 76,1 mm	100 9.980-552.0		<input type="checkbox"/>
IV Rohrbogen 60° Ø 101,6 mm	101 9.980-553.0		<input type="checkbox"/>
IV Rohrbogen 90° Ø 42,4 mm	102 9.985-373.0	Rohrbogen, gehärtet, aus beschichtetem Stahl mit 2,6 mm Wandstärke und 90°-Krümmung.	<input type="checkbox"/>
IV Rohrbogen 90° Ø 60,3 mm	103 9.980-554.0		<input type="checkbox"/>
IV Rohrbogen 90° Ø 76,1 mm	104 9.980-555.0		<input type="checkbox"/>
IV Rohrbogen 90° Ø 101,6 mm	105 9.980-556.0		<input type="checkbox"/>
IV Rohr Reduzierung Ø 120 mm auf 100 mm	106 9.981-335.0	Reduzierstück, lackiert, aus Stahl mit 2 mm Wandstärke. Zur Reduzierung von 120 auf 100 mm Durchmesser. Länge: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
IV Rohr Reduzierung Ø 120 mm auf 60 mm	107 9.981-337.0	Reduzierstück, lackiert, aus Stahl mit 2 mm Wandstärke. Zur Reduzierung von DN 120 auf DN 70. Länge: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
IV Rohr Reduzierung Ø 100 mm auf 75 mm	108 9.981-334.0	Reduzierstück aus Stahl mit 2 mm Wandstärke zur Reduzierung von 100 auf 75 mm Durchmesser. Länge: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
IV Rohr Reduzierung Ø 100 mm auf 60 mm	109 9.981-336.0	Reduzierstück aus Stahl mit 2 mm Wandstärke zur Reduzierung von 100 auf 60 mm Durchmesser. Länge: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
IV Rohr Reduzierung Ø 80 mm auf 75 mm	110 9.980-494.0		<input type="checkbox"/>
IV Rohr Reduzierung Ø 80 mm auf 60 mm	111 9.980-493.0		<input type="checkbox"/>
IV Rohr Reduzierung Ø 75 mm auf 60 mm	112 9.981-333.0	Reduzierstück, lackiert, aus Stahl mit 2 mm Wandstärke. Zur Reduzierung von 75 auf 60 mm Durchmesser. Länge: 350 mm.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.



ZUBEHÖR VON IVR-L 100/30 SC 9.986-064.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
ZUBEHÖRE STATIONÄR			
IV Rohrleitungen			
IV Rohr Reduzierung Ø 60 mm auf 42,2 mm	113	9.981-228.0	<input type="checkbox"/>
IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig Ø 120 mm auf 100 mm	114	9.981-129.0	<input type="checkbox"/>
IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig Ø 120 mm auf 75 mm	115	9.981-127.0	<input type="checkbox"/>
IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig Ø 100 mm auf 75 mm	116	9.981-126.0	<input type="checkbox"/>
IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig Ø 100 mm auf 60 mm	117	9.981-124.0	<input type="checkbox"/>
IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig Ø 75 mm auf 60 mm	118	9.981-123.0	<input type="checkbox"/>
IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig Ø 60 mm auf 42,4 mm	119	9.981-258.0	<input type="checkbox"/>
IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig Ø 120 mm	120	9.981-130.0	<input type="checkbox"/>
IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig Ø 100 mm	121	9.981-128.0	<input type="checkbox"/>
IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig Ø 75 mm	122	9.981-125.0	<input type="checkbox"/>
IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig Ø 60 mm	123	9.981-122.0	<input type="checkbox"/>
IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig Ø 42,4 mm	124	9.981-259.0	<input type="checkbox"/>
IV Rohr Verteiler Y-Stück Ø 120 mm auf 100 mm	125	9.981-135.0	<input type="checkbox"/>
IV Rohr Verteiler Y-Stück Ø 100 mm auf 75 mm	126	9.981-134.0	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.


ZUBEHÖR VON IVR-L 100/30 SC 9.986-064.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
ZUBEHÖRE STATIONÄR			
IV Rohrleitungen			
IV Rohr Verteiler Y-Stück Ø 80 mm auf 60 mm	127	9.981-133.0	<input type="checkbox"/>
IV Rohr Verteiler Y-Stück Ø 75 mm auf 60 mm	128	9.981-132.0	<input type="checkbox"/>
IV Rohr Verteiler Y-Stück Ø 60 mm auf 42 mm	129	9.981-131.0	<input type="checkbox"/>
IV Rohr Verbindungen / Befestigungen			
IV Rohr Kupplung Ø 42,4 mm	130	9.980-445.0	<input type="checkbox"/>
IV Rohr Kupplung Ø 60 mm	131	9.980-446.0	<input type="checkbox"/>
IV Rohr Kupplung Ø 75 mm	132	9.980-447.0	<input type="checkbox"/>
IV Rohr Kupplung Ø 100 mm	133	9.980-449.0	<input type="checkbox"/>
IV Rohr Schelle Ø 41-44 mm	134	9.980-463.0	<input type="checkbox"/>
IV Rohr Schelle Ø 60-63 mm	135	9.980-464.0	<input type="checkbox"/>
IV Rohr Schelle Ø 74-78 mm	136	9.980-465.0	<input type="checkbox"/>
IV Rohr Schelle Ø 99-103 mm	137	9.980-466.0	<input type="checkbox"/>
IV Rohr Schelle Ø 116-120 mm	138	9.980-467.0	<input type="checkbox"/>
IV Rohr Bodenstütze	139	9.981-118.0	<input type="checkbox"/>
IV Rohr auf Schlauch Adapter weiblich Ø 42,2 mm auf DN40	140	9.981-256.0	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.



ZUBEHÖR VON IVR-L 100/30 SC 9.986-064.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
ZUBEHÖRE STATIONÄR			
IV Rohr Verbindungen / Befestigungen			
IV Rohr auf Schlauch Adapter weiblich Ø 60 mm auf DN50	141	9.981-166.0	<input type="checkbox"/>
IV Rohr auf Schlauch Adapter weiblich Ø 75 mm auf DN70	142	9.981-170.0	<input type="checkbox"/>
IV Rohr auf Schlauch Adapter männlich Ø 42,2 mm auf DN40	143	9.981-257.0 Adapter aus Stahl mit 2 mm Wandstärke. Zur Verbindung von Rohr und Schlauch, DN 40, auf Durchmesser 42,4 × 2,0 mm.	<input type="checkbox"/>
IV Rohr auf Schlauch Adapter männlich Ø 60 mm auf DN50	144	9.981-332.0 Reduzierstück aus Stahl mit 2 mm Wandstärke. Endstück mit Außenkonus DN 50 auf Durchmesser 60,0 × 2,0 mm.	<input type="checkbox"/>
IV Rohr auf Schlauch Adapter männlich Ø 75 mm auf DN70	145	9.981-195.0	<input type="checkbox"/>
Saugstellenzubehöre			
Saugstelle Standarddüse PVC DN40	146	9.981-454.0 Elastische Düse DN 40 für Düsenköcher.	<input type="checkbox"/>
Saugstelle Standarddüse PVC DN50	147	9.981-455.0 Elastische Düse DN 50 für Düsenköcher.	<input type="checkbox"/>
Saugstelle Standardbürste DN40	148	9.981-436.0 Bürstendüse aus Stahl mit 2,6 mm Wandstärke für Düsenköcher DN 40.	<input type="checkbox"/>
Saugstelle Düsenhalter	149	9.981-520.0 Zur Wandmontage vorgesehener Düsenhalter aus Stahl. Geeignet für Düsen mit DN 40, DN 50 und DN 70.	<input type="checkbox"/>
Saugstelle Düsenhalter mit Endschalter	150	9.982-111.0 Düsenköcher mit Sensor, zur Wandmontage. Geeignet für Düsen DN 40, DN 50 und DN 70.	<input type="checkbox"/>
Saugstelle Schlauchhalter mit Endschalter ø 60 mm	151	9.982-083.0 Schlauchaufhängung mit Endschalter zur Befestigung an Rohrleitungen mit 60 mm Durchmesser.	<input type="checkbox"/>
Saugstelle Schlauchhalter mit Endschalter ø 75 mm	152	9.982-092.0 Schlauchaufhängung mit Endschalter zur Befestigung an Rohrleitungen mit 75 mm Durchmesser.	<input type="checkbox"/>
Saugstelle Schlauchhalter mit Endschalter	153	9.982-093.0 Schlauchaufhängung mit Endschalter zur Wandmontage.	<input type="checkbox"/>
Saugstelle Saugarm DN50 ohne Schlauch	154	9.981-776.0 Schwenkarm DN 50 mit zugehöriger Wandbefestigung. Armlänge: 2 m.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVR-L 100/30 SC 9.986-064.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
ZUBEHÖRE STATIONÄR			
Saugstellenzubehöre			
Saugstelle Saugarm DN70 ohne Schlauch	155 9.981-775.0	Schwenkarm DN 70 mit zugehöriger Wandbefestigung. Armlänge: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Saugstelle Saugarm DN50 ohne Schlauch	156 9.981-781.0	Schwenkarm DN 50 mit Bodenstütze (100 × 100 mm), Armlänge: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Saugstelle Saugarm DN70 ohne Schlauch	157 9.981-780.0	Schwenkarm DN 70 mit Bodenstütze (100 × 100 mm), Armlänge: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Saugstelle Saugarm DN70	158 9.981-920.0	Saugarm DN 70 bis DN 100, Armlänge: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Saugstelle Saugarm DN100	159 9.983-121.0	Saugarm DN 100, Armlänge: 2,5 m. Ansaugtrichter mit 150 mm Durchmesser.	<input type="checkbox"/>
Saugstelle Schlauch PVC DN40 3 m	160 9.989-701.0		<input type="checkbox"/>
Saugstelle Schlauch PVC DN40 5 m	161 9.989-702.0		<input type="checkbox"/>
Saugstelle Schlauch PVC DN50 3 m	162 9.989-693.0		<input type="checkbox"/>
Saugstelle Schlauch PVC DN50 5 m	163 9.989-694.0		<input type="checkbox"/>
Saugstelle Schlauch PVC DN70 3 m	164 9.989-703.0		<input type="checkbox"/>
Saugstelle Schlauch PVC DN70 5 m	165 9.989-704.0		<input type="checkbox"/>
Saugstelle Schlauch PU DN40 3 m	166 9.989-705.0		<input type="checkbox"/>
Saugstelle Schlauch PU DN40 5 m	167 9.989-706.0		<input type="checkbox"/>
Saugstelle Schlauch PU DN50 3 m	168 9.989-695.0		<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVR-L 100/30 SC 9.986-064.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
ZUBEHÖRE STATIONÄR			
Saugstellenzubehöre			
Saugstelle Schlauch PU DN50 5 m	169 9.989-696.0		<input type="checkbox"/>
Saugstelle Schlauch PU DN70 3 m	170 9.989-707.0		<input type="checkbox"/>
Saugstelle Schlauch PU DN70 5 m	171 9.989-708.0		<input type="checkbox"/>
Saugstelle Schlauch ME-PU DN40 3 m	172 9.989-697.0		<input type="checkbox"/>
Saugstelle Schlauch ME-PU DN40 5 m	173 9.989-698.0		<input type="checkbox"/>
Saugstelle Schlauch ME-PU DN50 3 m	174 9.989-699.0		<input type="checkbox"/>
Saugstelle Schlauch ME-PU DN50 5 m	175 9.989-700.0		<input type="checkbox"/>
Schlauch Endstück drehbar weiblich DN40	176 9.989-654.0	Drehbares Schlauchende, DN 50, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Schlauch Endstück drehbar weiblich DN50	177 9.989-653.0		<input type="checkbox"/>
Schlauch Endstück drehbar weiblich DN70	178 9.989-652.0	Drehbares Schlauchende, DN 70, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Schlauch Endstück männlich DN40	179 9.981-142.0	Schlauchanschlussstück aus Stahl mit 2 mm Wandstärke und DN 40-Außenkonus.	<input type="checkbox"/>
Schlauch Endstück männlich DN50	180 9.980-472.0		<input type="checkbox"/>
Schlauch Endstück männlich DN70	181 9.981-144.0	Schlauchanschlussstück aus Stahl mit 2 mm Wandstärke und DN 70-Außenkonus.	<input type="checkbox"/>
Schlauch Endstück weiblich Edelstahl DN40	182 9.989-716.0		<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.


ZUBEHÖR VON IVR-L 100/30 SC 9.986-064.0



183



180-181, 184



185



186-188

	Bestell-Nr.	Beschreibung	
ZUBEHÖRE STATIONÄR			
Saugstellenzubehöre			
Schlauch Endstück weiblich Edelstahl DN50	183	9.989-714.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch Endstück männlich Edelstahl DN40	184	9.989-717.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch Endstück männlich Edelstahl DN50	185	9.989-715.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch Montageset DN40 ohne Endstücke	186	9.981-563.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch Montageset DN50 ohne Endstücke	187	9.981-561.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch Montageset DN70 ohne Endstücke	188	9.981-562.0	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.