



ID 265/55 Afc

Mobile, drehstrombetriebene Entstaubungsanlage RE 201 D 5,5 IE3 zum Saugen mittlerer Mengen Stäube, feiner Späne und gesundheitsgefährdender Stäube ($AGW \geq 0,1 \text{ mg/m}^3$). Robuste Bauweise.



1 Ausgestattet für Staubklasse M für hohe Arbeitssicherheit

- Filtertechnik der Staubklasse M zum Saugen gesundheitsgefährdender Stäube.



2 Einfache und sichere Entleerung ohne Abnahme des Antriebskopfs

- Absetzfahrgestell und Rollsammlerbehälter für eine ergonomische Entleerung.



3 Langlebiger und waschbarer Taschenfilter und elektrische Filterabreinigung

- Unterbrechungsfreies Saugen bei hoher Saugleistung ohne Filterwirkungsabfall.
- Verschweißte Nähte garantieren eine lange Lebensdauer des Taschenfilters.



4 Staubarmes Entleerungssystem für gesundheitsgefährdende Stoffe

- Staubarme Entleerung durch PE-Sack mit integriertem Schließmechanismus.
- Einfache Entsorgung des Staubs in einem PE-Sack.

ID 265/55 Afc

- Automatische Filterreinigung
- Schalldämmung

Technische Daten

| | | |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| Bestell-Nr. | 9.987-208.0 | |
| EAN-Code | 4054278136424 | |
| Stromart | Ph / V / Hz | 3 / 400 / 50 |
| Luftmenge | l/s / m³/h | 738 / 2655 |
| Vakuum | mbar / kPa | 47 / 4,7 |
| Behälterinhalt | l | 50 |
| Aufnahmeleistung | kW | 5,5 |
| Filterfläche | m² | 14 |
| Anschlussnennweite | DN 175 | |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 68 |
| Gewicht | kg | 370 |
| Abmessungen (L × B × H) | mm | 1086 × 1363 × 2667 |

Ausstattung

| | |
|--------------------------------|------|
| Zubehör im Lieferumfang | nein |
|--------------------------------|------|