



## ID 220/22 Afc Z22

Niederdruck-Entstaubungsanlage ID 220/22 Afc Z22 mit 2200 m<sup>3</sup>/h Luftleistung. Zur effizienten Absaugung von Stäuben, Staub-/Rauchgemischen und Schweißrauch. Sichere, Zone-22-gerechte Bauart.



### 1 Zum Einsatz in Zone 22 geeignet

- Mit flammloser Druckentlastung für höchste Explosionsschutzanforderungen.

### 2 Mit automatisch gesteuerter Gegenstrom-Druckluft-Filterabreinigung

- Ermöglicht unterbrechungsfreien Betrieb ohne Stillstandszeiten.

### 3 Horizontal angeordnete Filterpatronen

- Ermöglichen kontaminierungsfreie Wartungsarbeiten von der Reinfluftseite.

## ID 220/22 Afc Z22

- Automatische Filterreinigung
- Effektive Trennung feiner und großer Stäube
- Schalldämmung

### Technische Daten

<b>Bestell-Nr.</b>		9.987-423.0
<b>EAN-Code</b>		4054278180717
<b>Stromart</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	3 / 400 / 50
<b>Luftmenge</b>	<b>l/s / m³/h</b>	611 / 2200
<b>Vakuum</b>	<b>mbar / kPa</b>	22 / 2,2
<b>Behälterinhalt</b>	<b>l</b>	80
<b>Aufnahmeleistung</b>	<b>kW</b>	2,2
<b>Filterfläche</b>	<b>m²</b>	48
<b>Anschlussnennweite</b>		DN 175
<b>Schalldruckpegel</b>	<b>dB(A)</b>	78
<b>Gewicht</b>	<b>kg</b>	380
<b>Abmessungen (L × B × H)</b>	<b>mm</b>	1405 × 930 × 2100